

# Aabo opklapbare collectieve dakreling

## Tijdelijke dakrandbeveiliging voor platte daken

Bij werkzaamheden op het dak is een collectief systeem het prettigst.

Dakdekkers hoeven geen PBM sets te dragen en aanlijnen is niet nodig.


Dit betekent dat zij optimale - dus totale - veiligheid koppelen aan optimale bewegingsvrijheid. Dit komt zeer ten goede aan de productiviteit.

Het Aabo opklapbare collectieve tijdelijke dakrelingssysteem, vervaardigd uit lichtgewicht aluminium, is letterlijk razendsnel te installeren en meestal zonder gereedschap toe te passen. Het vergrendelen gaat dmv het met de hand aandraaien van kunststof kartelknoppen met schroefdraad. Voor het plaatsen van bijvoorbeeld 24 meter Aabo opklapbare collectieve tijdelijke dakrelingssysteem is nodig; 9 stuks (opklapbare) relingstandaards die ingeklapt vervoerd worden, 16 stuks reling liggers lengte 300cm en 9 betonnen contragewichten met handgreep a 22,5 kg per stuk.

Het Aabo opklapbare collectieve tijdelijke dakrelingssysteem voegt aan deze eigenschappen nog een uniek voordeel toe; Bij werkzaamheden aan de dakrandzone kan plaatselijk de dakrelingstaander eenvoudig naar boven worden opgeklapt zodat de dakdekker onbelemmerd (en veilig!) het plaatselijke dakranddetail kan maken. Het opklappen van een dakrelingstandaard vindt plaats zonder dat de dakreling wordt onderbroken. De liggers lopen gewoon door. Plaatselijk is er sprake van een enigszins teruggelopen valbeveiliging zolang de staander is opgeklapt. Uiteraard mag de staander slechts kort en alleen voor de hoogstnoodzakelijke tijd opgeklapt worden. De uitgangssituatie waarbij alle standers geballast zijn met de 22,5 kg zware betonnen contragewichten dient steeds zo spoedig mogelijk te worden hersteld.



Het plaatsen van 24 meter reling is een kwestie van de 9 relingstandaards met een h.o.h. afstand van 300cm uitklappen en ballasten met de contragewichten. Hierna worden de 16 relingliggers gemonteerd en dmv kartelknoppen met de hand aangedraaid. Een ervaren persoon doet dit binnen 10 minuten.



Het Aabo opklapbare collectieve tijdelijke aluminium dakrelingstelsel is onderhoudsvrij omdat het is vervaardigd uit corrosiebestendige materialen. Het stelsel heeft een hoogte van 100cm en geadviseerd wordt om de staanders op 2 plaatsen op rubber granulaat noppentegels te plaatsen waardoor de dakbedekking beschermd wordt tegen indrukkingsbeschadigingen en hemelwater vrij onder de relingstaanders kan doorstromen richting afvoeren.

Voor "variabele" hoekverbindingen bestaan speciale accessoires. Het is geen systeem voor permanente collectieve toepassing. Het systeem dient bij stormverwachting platgelegd te worden hetgeen enkele eenvoudige handelingen vergt. Het rechtopzetten bij het hervatten van de werkzaamheden kost derhalve nauwelijks tijd omdat het systeem vanwege de eenvoudige neerklapbaarheid ook weer eenvoudig en razendsnel rechtopgezet kan worden.. Dit is te danken aan de intelligent ontworpen staanders met ontgrendelings- en scharniermechanisme.

### Overige accessoires;

- Zelfsluitende deurconstructie voor dakbetreding vanaf bijv. ladders of steigers
- Zelfsluitende stortkokeromgang (zelfsluitend dmv veerconstructie)
- Reling-liggerpasstukken vast in diverse lengtes; 100, 150 en 250cm
- Reling-liggerpasstukken uitschuifbaar lengtes; 100-150, 150-200 en 250-300cm
- Contragewichten met ingegoten hulzen ook toepasbaar voor dakmarkeringen



**AABO TRADING Zoetermeer bv**  
Tel. 024-6782010, Fax 079-3421008  
**AABO TRADING Nijmegen bv**  
Tel. 024-6782020, Fax 024-3790079

**AABO TRADING Eindhoven bv**  
Tel. 024-6782030, Fax 040-2570055  
**AABO TRADING Breda bv**  
Tel. 024-6782090, Fax 076-5498995

**AABO TRADING Zwijndrecht bv**  
Tel. 024-6782040, Fax 078-6105099  
**AABO TRADING Beverwijk bv**  
Tel. 024-6782050, Fax 025-1224557

**AABO TRADING Deventer bv**  
Tel. 024-6782060, Fax 057-0657776  
**AABO TRADING Drachten bv**  
Tel. 024-6782001, Fax 051-2544363

**AABO TRADING Utrecht bv**  
Tel. 024-6782015, Fax 030-2413585  
**AABO TRADING Almere bv**  
Tel. 024-6782035, Fax 036-5298026