

Als we spreken over veilig aangelijnd werken op platte daken dan kan met Kedge ankerpunten en met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) een gelijkwaardige bescherming worden verkregen als bij het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen zoals veiligheidshekwerken. Het Arbobesluit stelt deze gelijkwaardigheid overigens ook als eis bij het werken met PBM's. Het risico van een val wordt bij werken volgens de methode van gebiedsbegrenzing tot een minimum beperkt. Zo kan op een zeer veilige manier worden gewerkt op een plat dak zonder tijdrovende voorbereidingsprocedures voor tijdelijke veiligheid.

Maak kennis met de Kedge

Het Kedge ankerpunt is een unieke innovatie op het gebied van valbeveiliging op platte daken, die zich vooral kenmerkt door de kracht van eenvoud. Met name door het niet hoeven insnijden of perforeren van de bestaande dakbedekking! Kedge is een gepatenteerd ankerpunt dat deze bijzondere tijdsbesparende en koudebruggen vermijdende kenmerken heeft. Kedge ankerpunten, t.b.v. valbeveiliging op platte daken, zijn geschikt voor diverse soorten dakbedekking en de meest voorkomende dakbedekkingssystemen. Kedge ankerpunten zijn solide en slim ontworpen en worden geborgd d.m.v. rozetten dakbedekking. Deze rozetten worden door gecertificeerde verwerkers met de brander of hetelucht-föhn op het bestaande dakoppervlak aangebracht. Hierdoor ontstaat een duurzame, waterdichte en bovenal betrouwbare verbinding met de onderliggende dakbedekking.



KEDGE

Valbeveiligingsankers.

De kracht van eenvoud.



Hoe werkt de Kedge?

Als het Kedge ankerpunt wordt belast wordt de energie naar de dakbedekking afgevoerd. Op die manier wordt er slim gebruik gemaakt van de natuurlijke flexibiliteit, de sterkte en de massa van de dakbedekking.

Uitgebreid onderzoek

Een intensief testtraject bewijst de kwaliteit en duurzaamheid van de Kedge. Uit de testresultaten valt namelijk af te leiden dat veroudering nagenoeg geen invloed blijkt te hebben op de kwaliteit van de algehele verbinding tussen het Kedge ankerpunt en de bitumineuze dakbedekking.

Dakconstructies

Kedge valbeveiligingsankerpunten zijn geschikt voor bijna elk type plat dak, ongeacht de bouwkundige constructie, en dus zeer breed inzetbaar. Het Kedge ankerpunt kan worden gemonteerd op een plat dak met een hellingshoek die kleiner is dan 15 graden. Het materiaal van de draagconstructie speelt vrijwel geen rol bij het functioneren van Kedge en kan zowel van hout, staal, beton of andersoortige steenachtige materialen zijn. Uw contactpersoon bij Aabo kan u daar meer over vertellen. De door Kedge Safety Systems opgeleide specialisten van Aabo Trading kunnen uw vakmensen individueel certificeren waarna de door u aangewezen medewerkers Kedge-geautoriseerde verwerkers zijn.



Onderzijde Kedge PVC



Kedge anchorpoint PVC



AABO TRADING Zoetermeer bv
Tel. 024-6782010, Fax 079-3421008
AABO TRADING Nijmegen bv
Tel. 024-6782020, Fax 024-3790079

AABO TRADING Eindhoven bv
Tel. 024-6782030, Fax 040-2570055
AABO TRADING Breda bv
Tel. 024-6782090, Fax 076-5498995

AABO TRADING Zwijndrecht bv
Tel. 024-6782040, Fax 078-6105099
AABO TRADING Beverwijk bv
Tel. 024-6782050, Fax 025-1224557

AABO TRADING Deventer bv
Tel. 024-6782060, Fax 057-0657776
AABO TRADING Drachten bv
Tel. 024-6782001, Fax 051-2544363

AABO TRADING Utrecht bv
Tel. 024-6782015, Fax 030-2413585
AABO TRADING Almere bv
Tel. 024-6782035, Fax 036-5298026