

Declaration of Performance N° BPPBAP15018062019

ALLBASE MEC 3mm



13707:2004 + A1: 2009
19

- Product type:**
BPPBAP15018062019
- Type-, partij-, of serienummer**
Zie verpakking van het product
- Toepassing**
Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen EN 13707
- Gegevens fabrikant:**
Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen
- Gegevens distributeur**
Nvt
- Verificatie- en beoordelingssysteem**

Geharmoniseerde norm:	AVCP Systeem
13707:2004 + A1: 2009	AVCP 2+

7. Notified body (hEN)

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
13707:2004 + A1: 2009	Certiquality	0546	0546-CPR 25809

De notified body heeft de inspectie van de productiecontrole uitgevoerd onder System 2+ en heeft het conformiteitscertificaat afgegeven.

8. Notified body (ETA)

Nvt

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Eenheid	Prestaties			Geharmoniseerde norm
Vliegvuurbestendigheid	Klasse	NPD			13707:2004 + A2: 2009
Brandklasse	Klasse	NPD			
Waterdichtheid	kPa	>			
Maximale treksterkte L / Br (RT)	N / 5 cm	600	400	- 20 %	
Breukrek L / Br (AR)	%	40	40	- 15	
Statische ponsweerstand	kg	15			
Dynamische ponsweerstand	mm	800			
Nageldoorscheursterkte L / Br	N	140	160	- 30 %	
Pelsterkte overlap	N / 5 cm	NPD			
Afschuifsterkte overlap L / Br (MLG)	N / 5 cm	NPD			
Duurzaamheid na veroudering	°C	NPD			
Duurzaamheid (UV+TEMP+H20)	visueel	NPD			
Koude buigtemperatuur	°C	- 10			
Gevaarlijke stoffen		Dit product bevat geen asbest of teer			

Toleranties (RT) = $\pm 20\%$, (AR) = $\pm 15\%$, (RL) = $\pm 30\%$.
(MLM) = Alleen voor éénlaags mechanisch bevestigd.
(MNL) = alleen voor éénlaags of groendak

(S) = alleen voor toplaag en éénlaags met licht en permanente externe verharding.

(U) = alleen voor toplaag en éénlaags zonder externe verharding




Álles voor het dak.

www.aabo.nl

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Gevaarlijke stoffen: vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

Beuningen 16/07/2019



Hans Cobussen / Directeur Aabo Trading