Declaration of Performance N° BPPBAP15018062019

ALLBASE MEC 3mm

CE
13707:2004 + A1: 2009
19

1. **Product type:**
   BPPBAP15018062019

2. **Type-, partij-, of serienummer**
   Zie verpakking van het product

3. **Toepassing**
   Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen EN 13707

4. **Gegevens fabrikant:**
   Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen

5. **Gegevens distributeur**
   Nvt

6. **Verificatie- en beoordelingssysteem**

Geharmoniseerde norm:	AVCP Systeem
13707:2004 + A1: 2009	**AVCP 2+**

7. **Notified body (hEN)**

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
13707:2004 + A1: 2009	**Certiquality**	**0546**	**0546-CPR 25809**

De notified body heeft de inspectie van de productiecontrole uitgevoerd onder System 2+ en heeft het conformiteitscertificaat afgegeven.

8. **Notified body (ETA)**
   Nvt

9. **Aangegeven prestatie**

Essentiële kenmerken	Eenheid	Prestaties			Geharmoniseerde norm
Vliegvuurbestendigheid	Klasse	NPD			13707:2004 + A2: 2009
Brandklasse	Klasse	NPD			
Waterdichtheid	kPa	>			
Maximale treksterkte L / Br (RT)	N / 5 cm	600	400	- 20 %	
Breukrek L / Br (AR)	%	40	40	- 15	
Statische ponsweerstand	kg	15		≥	
Dynamische ponsweerstand	mm	800		≥	
Nageldoorscheursterkte L / Br	N	140	160	- 30 %	
Pelsterkte overlap	N / 5 cm	NPD		≥	
Afschuifsterkte overlap L / Br (MLG)	N / 5 cm	NPD		≥	
Duurzaamheid na veroudering	°C	NPD		- 10	
Duurzaamheid (UV+TEMP+H20)	visueel	NPD			
Koude buigtemperatuur	°C	- 10		≤	
Gevaarlijke stoffen		Dit product bevat geen asbest of teer			

Toleranties (RT) = ± 20 %, (AR) = ± 15, (RL) = ± 30 %.
(MLM) = Alleen voor éénlaags mechanisch bevestigd.
(MNL) = alleen voor éénlaags of groendak

(S) = alleen voor toplaag en éénlaags met licht en permanente externe verharding.
(U) = alleen voor toplaag en éénlaags zonder externe verharding

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

    Gevaarlijke stoffen: vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

11. Deze onderlaagdakrol vormt een belangrijke schakel in een voor Aabo Trading verplicht 2-laags daksysteem.
    Deze onderlaag en de bitumen toplaag dienen onderling volledig dus 100% homogeen met elkaar versmolten te zijn (zonder lucht of vochtinsluiting) zodat de waterdichtheid, voor het belangrijkste deel, door een 2 laags pakket wordt geborgd.
    Dit voorkomt dat aantasting van een toplaag tot lekkages kan leiden.

Beuningen 16/07/2019

Hans Cobussen / Directeur Aabo Trading