

Declaration of Performance N° WPBIT0094

AABO BOND 470 SAND



EN 13707:2013
EN 13969:2004 / A1:2006
17

- Productcode:**
AABO BOND 470 SAND
- Type-, partij-, of serienummer**
Zie verpakking van het product
- Toepassing**

Geharmoniseerde norm:	Toepassing
EN 13707:2013	Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen
EN 13969:2004 / A1:2006	Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor kelder en fundatie afdichtingen

- Gegevens fabrikant:**
Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen
- Gegevens distributeur**
Nvt
- Verificatie- en beoordelingssysteem**

Geharmoniseerde norm:	AVCP Systeem
EN 13707:2013	AVCP 2+
EN13969:2004 /A1:2006	AVCP 2+

- Notified body (hEN)**
De notified body of de notified laboratoria heeft de initiële inspectie van de fabriek, FPC, continue bewaking ervan, assessment en goedkeuring van FPC of de initiële type tests uitgevoerd onder het eerder genoemde AVCP systeem en heeft het volgende conformiteitscertificaat opstellen van de productiecontrole of de volgende testrapporten.

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006	SGS INTRON	1381	1381-CPR-495 20/10/2017

- Notified body (ETA)**
Nvt



Alles voor het dak.

www.aabo.nl

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Prestaties		Tolerantie	Geharmoniseerde norm
Koude buigtemperatuur	EN 1109	°C	- 12		< / =	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006
Waterdichtheid	EN 1928-B	kPa	300		>/=	
Maximale treksterkte L / Br	EN 12311-1	N / 50 mm	700	600	- 20 %	
Breukrek L / Br	EN 12311-1	%	40	40	- 15	
Nageldoorscheursterkte L / Br	EN 12310-1	N	150	150	- 30 %	
Afschuifsterkte overlap L / Br	EN 12317-1	N / 50 mm	700	600	- 20 %	
Statische ponsweerstand	EN12730-A	Kg	15			
Dynamische ponsweerstand	EN12691-A	mm	1000			
Brandklasse	EN 11925-2/ EN 13501-1+A1	Klasse	E			

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Prestaties		Tolerantie	Geharmoniseerde norm
Dimensionele stabiliteit L /Br	EN 1107-1	%	± 0,3	± 0,3	< / =	EN13707:2013
Pelsterkte overlap L / Br	EN12316-1	N / 50 mm	50	50	- 20	
Vliegvuurbestendigheid	EN 1187/EN 13501-5+A1	Klasse	F(roof)			
Visuele defecten	EN1850-1		PASSED			
Duurzaamheid: vloeisweerstand bij verhoogde temperaturen na veroudering	EN1296/ EN1110	°C	120		-10	
Duurzaamheid: Visuele defecten bij verhoogde temperaturen na veroudering	EN1297/ EN1850-1		PASSED			

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Prestaties	Tolerantie	Geharmoniseerde norm
Duurzaamheid: waterdichtheid na kunstmatige veroudering	EN1296/ EN1928-B	kPa	PASSED	> / = 60	EN13969:2004 /A1:2006
Duurzaamheid: waterdichtheid tegen chemicaliën	EN1296/ EN1847		NPD		

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Gevaarlijke stoffen: vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

11. Voorschrift Aabo Trading ingaande vanaf 2012:

Onze dakbedekkingstoplagen zonder fabrieksmatige leislage of granulaat afwerking moeten vanwege klimatologisch gewijzigde omstandigheden tijdig van een additionele bescherm laag krijgen voordat veroudering door o.a. UV een nadelige impact op de bitumenbovenzijde krijgt zoals pimpling of craquele. Dakoppervlakken mogen geen plassen staand water hebben maar dienen een effectief afschot hebben waardoor regenwater direct van het dak wordt afgevoerd..

Schades zoals blazen, pimpling, craquele en andere aantasting bij daken met een gebrekkig afschot en plassen staand water zijn niet gedekt..

Dakbedekkingssystemen met deze toplaagdakrol dienen tenminste 2-laags te zijn en de lagen dienen onderling volledig dus 100% homogeen met elkaar versmolten (zonder lucht of vochtinsluiting) te zijn zodat de waterdichtheid, voor het belangrijkste deel, door een 2 laags pakket wordt geborgd.

Daken moeten om aantasting en disfunctioneren te voorkomen jaarlijks (en bij bladrijke omgevingen zelfs meermaals per jaar) door een deskundig bedrijf onderhouden te worden.

Hierbij dient sprake van een onderhoudscontract met daarin reinigend, inspectief en correctief onderhoud.

Beuningen 01/10/2017



Hans Cobussen / Directeur Aabo Trading



Alles voor het dak.

www.aabo.nl