

Declaration of Performance N° 7484

PLURA THERMO AD P 2,5 MM (THERMISCH ACTIVEERBARE ONDERLAAG) Doorkleefrol



EN 13707:2013
17

1. **Productcode:**
7484
2. **Type-, partij-, of serienummer**
Zie verpakking van het product
3. **Toepassing**

Geharmoniseerde norm:	Toepassing	
EN 13707:2004+A2:2009	x	Flexibele banen voor waterafdichting - Enkellaags - Meerlaags systeem / Toplaag - Meerlaags / Complementaire laag - Zware bescherming (Enkellaags, meerlaags) - Anti wortel
EN 13969:2004 / A1:2006		Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor kelder en fundatie afdichtingen
EN 13859-1:2010		Flexibele banen voor waterafdichtingen: Deel 1: Folies voor schubvormig gelegde dakbedekkingen
EN 13970:2007		Flexibele banen voor waterafdichtingen - Dampremmende lagen van bitumen
EN 14695:2010		Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen banen voor waterafdichtingssystemen voor betonnen brugdekken en andere betonnen oppervlakken bestemd voor voertuigen

4. **Gegevens fabrikant:**
Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen
5. **Gegevens distributeur**
Nvt
6. **Verificatie- en beoordelingssysteem**

Geharmoniseerde norm:	AVCP Systeem
EN 13707:2004+ A2:2009	AVCP 2+
EN 13969:2004 / A1:2006	AVCP 2+
EN 13859-1:2010	AVCP 3
EN 13970:2007	AVCP 3
EN 14695:2010	AVCP 2+

7. **Notified body (hEN)**
De notified body of de notified laboratoria heeft de initiële inspectie van de fabriek, FPC, continue bewaking ervan , assessment en goedkeuring van FPC of de initiële type tests uitgevoerd onder het eerder genoemde AVCP systeem en heeft het volgende conformiteitscertificaat opgesteld van de productiecontrole of de volgende testrapporten.

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
EN 13707:2004+ A2:2009	SGS INTRON	0958	0958-CPR-2045/2
EN 13969:2004/A1:2006			
EN 13859-1:2010			
EN 13970:2007			
EN 14695:2010			

8. **Notified body (ETA)**
Nvt



Alles voor het dak.

www.aabo.nl

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Prestaties			Tolerantie	Geharmoniseerde norm
Vliegvuurbestendigheid	EN 13501-5	Klasse	F ROOF				EN 13707:2004+A2:2009
Brandklasse	EN 13501-1	Klasse	F				
Waterdichtheid	EN 1928	kPa	60		MLV		
Maximale treksterkte L / Br	EN 12311-1	N / 5 cm	400	300	MDV	± 20 %	
Breukrek L / Br	EN 12311-1	%	35	35	MDV	± 15	
Nageldoorscheursterkte L / Br	EN 12310-1	N	130	130	MDV	- 30 %	
Koude buigtemperatuur	EN 1109	°C	NPD		MLV		
Vloeiweerstand	EN 1110	°C	NPD		MLV		
Vloeiweerstand na veroudering	EN 1296 EN 1110	°C	NPD		MDV		
Visuele defecten	EN 1850-1		NO				
Gevaarlijke stoffen	CLP 1272/08/UE - REACH 1907/06/UE						

L = Lengte

Br = Breedte

MDV = een waarde gedeclareerd door de fabrikant waarop een tolerantie van toepassing is.


MLV = een limiterende waarde, afhankelijk van de eigenschap een maximum of minimum.

NPD = No Performance Determined, mogelijk is deze eigenschap niet van toepassing.

B ROOF(t1) wanneer aangebracht op een substraat van PIR, PUR, (bekleed) EPS + separatie fleece, MWR, EPB, CG en PF thermische isolatie voor dat het aangebracht is op een onderconstructie van (cellen)beton, geprofileerd staal, hout(achtig) planken en sandwichpanelen.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Beuningen 01/10/2018



Hans Cobussen / Directeur Aabo Trading