



## RSS-systeem

### Tijdelijk dakrandbeveiliging

Het RSS-systeem voor hellende daken is een lichtgewicht en breed inzetbaar valbeveiligingssysteem waarmee de meest voorkomende dakranden snel en gemakkelijk valveilig kunnen worden gemaakt. Het gecertificeerde systeem is lichtgewicht, duurzaam, uiterst mobiel en daarmee de ideale oplossing voor onderhoud en reparatie. Aabosafe voorziet in zowel in de verhuur als verkoop van dit systeem. Prijzen op aanvraag.

#### Hoe werkt het RSS System?

- De staander hangt in de goot en steunt af tegen de gevel.
- Het gewicht van het systeem (staander, hek, kantplank en haakbeugel) is 9,4 kg per strekkende meter.
- Bij een val ontstaat er kracht op het hekwerk.
- Deze kracht wordt opgevangen door de staander die afsteunt tegen de gevel, waardoor evt. belasting op de goot minimaal is.

#### In veel situaties toepasbaar

- hellende daken
- ook te gebruiken voor platte daken
- brede en smalle dakranden, dakgoten
- omkeerbaar hek
- zelfs toepasbaar bij obstakels op de grond of in de gevel

Het RSS Systeem voldoet aan de veiligheidseisen volgens de Europese norm EN 13374 klasse C.

#### De voordelen op een rij..

- zeer lichtgewicht hoogwaardig aluminium
- zelfs toepasbaar bij een dakrand met een oversteek tot 1 meter
- géén losse onderdelen
- snel en eenvoudig verplaatsbaar
- geen beschadiging aan gevel en tuinen
- eenvoudig ombouwen tot minder of meer meters
- zeer gemakkelijk stapelbaar voor transport

