



Aabosafe® Fix Lijnsysteem

Het Fix lijnsysteem is geschikt voor de meeste ondergronden, zoals beton, kanaalplaat, plaatstaal en hout. De bevestigingspunten worden op de dakbedekking geplaatst, waarna deze en de isolatie worden doorboord.

Met de juiste verankeringsmethode worden de bevestigingspunten op een viertal posities verankerd aan de dakconstructie. In combinatie met alle typen dakbedekking kunnen deze ankerpunten waterdicht worden afgewerkt.

Het Fix lijnsysteem, voorzien van een RVS lijnsysteem, wordt gemonteerd door middel van mechanische bevestiging aan de ondergrond. Het is geschikt voor gebruik door maximaal 2 personen tegelijkertijd tussen de ankerpalen, en voldoet aan de eisen gesteld volgens EN-795, klasse C.

De voordelen van het systeem

- Hoge mate van bewegingsvrijheid.
- Lange levensduur door toepassing van duurzame materialen.
- Geen koudebrug-werking.
- Duidelijke zichtbaarheid.
- De glider passeert zonder losnemen de adapters en bochten.
- Tevens toepasbaar als gebiedsbegrenzer.



Technische specificaties

- Maximale afzonderlijke lijnafstand van 100 meter.
- Het lijnsysteem is van RVS.
- Gecertificeerd conform EN-795, klasse C
- Na installatie is trekproef mogelijk conform EN-795, klasse C