

Zeker en vast.



D-Vise EN 795

Klem-ankerpunt voor platte daken

Maak kennis met de D-Vise: een uniek gepatenteerd EN 795 klem-ankerpunt voor valbeveiliging op platte daken.

Één met het dakbedekkingssysteem

Door een unieke aanbrengmethodiek via een onderhuids aan te brengen gepatenteerde knelstrip wordt het D-Vise klem-ankerpunt door inklemming van de toplaag (en eventueel ook van de onderlaag) als het ware één met het totale dakbedekkingssysteem. Deze unieke inklemming garandeert dat de vereiste polyester wapening(en) van de daklagen meedoen met het opvangen van een val van het dak. Daardoor voldoet het ankerpunt volgens opgave van de producent aan EN 795.

Slechts eens per 5 jaar keuren met IMDV Verzekering

De D-Vise is zo doordacht dat een IMDV verzekering van 5 jaar kan worden afgesloten door de gebouweigenaar en daarbij slechts eens per 5 jaar in plaats van eens per jaar hoeft te worden gekeurd. Als alles in orde is kan de verzekering na 5 jaar wederom 5 jaar verlengd worden. De gebouweigenaar kan de IMDV-verzekering op internet controleren.

Bijzondere eigenschappen

- Volwaardig EN 795 valbeveiligingsankerpunt
- Klembevestiging aan de dakbedekking • In ca. 20 minuten te plaatsen • Herbruikbaar bij overlagen • Geen kans op lekkage of koudebruggen • Geen geluidsoverlast bij montage • Zowel voor bitumen, POCB, PVC en TPO
- Extra gewapende voorgeperforeerde knelstrip-inbrandstrook (95x95cm) separaat leverbaar • Bij IMDV-verzekering slechts 1 x per 5 jaar inspecteren

Geen mechanische bevestiging, tal van voordelen

Dankzij het inventieve en zeer krachtige 2-zijdige inklemstelsel vindt er geen mechanische bevestiging aan de onderconstructie plaats. Daardoor is er geen kans op hinderlijke lekkages, geen doorboring van de damprem en geen geluidsoverlast bij montage. Doordat de isolatie slechts maximaal 1 cm wordt doorboord bij montage ontstaan er tevens geen koudebruggen. Ook is bij renovatie de D-Vise ankerpuntbody te demonteren en na overlagen opnieuw te monteren op de onderhuidse knelstrip.

Stap voor stap verwerkingshandleiding

Voor de verwerking van de D-Vise is een uitgebreide verwerkingshandleiding beschikbaar. Hierin zijn alle stappen van het montageproces op zowel nieuwbouw als bestaande daken met polyester gewapende toplagen (bitumen, POCB, PVC en TPO) uitgebreid toegelicht aan de hand van een duidelijke omschrijving en heldere foto's. Zo kunt u direct aan de slag!



Álles voor het dak.

www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl