

# Eurolite Slate

Hoogwaardige rubber dakleien



Álles voor het dak.



“Een duurzame daklei op basis van gerecycled rubber met een authentieke uitstraling en een uitzonderlijk lange levensduur.”

## **Eurolite Slate**

### Hoogwaardige rubber dakleien

Eurolite Slate is een duurzame daklei op basis van gerecycled rubber met een authentieke uitstraling en een uitzonderlijk lange levensduur.

De vorm van de elementen is dusdanig dat deze van links naar rechts en van beneden naar boven perfect in elkaar passen. De verwerking van de elementen op een dak is dus eenvoudig en kan daardoor zeer snel en effectief gebeuren. Bovendien zorgt de dikte van het leipanmodel voor een luxe, robuuste en natuurlijke uitstraling. Het unieke universele nok-gevelhoekkeperstuk versterkt de authentieke uitstraling van een natuurleien dak.

#### **Blijvend mooie daken**

Een dak met Eurolite Slate blijft lang mooi. In tegenstelling tot originele natuurleien, keramische- en betonnen dakpannen kan het niet breken, splijten of kapotvriezen. Omdat Eurolite Slate geen kleurcoating heeft kan deze ook niet slijten noch afpellen. Bovendien is Eurolite slate door zijn oppervlakte-eigenschappen in hoge mate zelfreinigend.

#### **Uitzonderlijk robuust en flexibel**

Een dak met Eurolite Slate dakleien lijkt niet alleen robuust; dat is het ook. Het is een Canadees concept, uitvoerig in de praktijk getest onder de meest zware weersomstandigheden: van de noordpool tot de evenaar. De reden voor de fabrikant om, waar dan ook ter wereld, een halve eeuw garantie op zijn product te verlenen.

Er is geen wijziging of versteviging van de dakconstructie nodig om Eurolite Slate aan te kunnen brengen. Ook worden er geen bijzondere eisen aan het draagvermogen gesteld. Dankzij het unieke onderlinge verbindingssysteem van Eurolite Slate, kunnen de pannen ook verticaal op muren worden aangebracht. Hierdoor zijn ook ontwerpen met verschillende oppervlaktes en gebroken daken mogelijk. De 'leisteek'-look van Eurolite Slate oogt vanuit elke hoek goed.



## De voordelen van gerecycled rubber

Eurolite Slate bestaat voor 95% uit gerecycled rubber. Een gemiddeld dak wordt geproduceerd uit 600 tot 1000 gerecyclede autobanden. Omdat kunststof op basis van gerecycled rubber nauwelijks hitte of koude geleidt houdt het materiaal (met tussenliggende luchtlagen) uw huis koeler in de zomer en warmer in de winter. Bovendien geeft Eurolite Slate extra bescherming tegen geluid van buitenaf.



### Eigenschappen

- Licht van gewicht
- Lange levensduurverwachting van meer dan 50 jaar
- Bestaat voor 95% uit gerecycled rubber
- Praktisch onverwoestbaar
- Uitstekend geluidsabsorberend vermogen
- Weerbestendig en vliegvuurbestendig
- Milieuvriendelijk en onderhoudsvrij
- Eenvoudig en snel te installeren
- Leverbaar in diverse kleuren
- Speciale nok-gevelpan zorgt voor naadloze afwerking
- Blijvend kleurecht
- Draagt bij aan duurzaam bouwen (cradle to cradle)



Eurolite Slate is verkrijgbaar in drie fraaie kleuren: Charcoal Black, Sterling Grey en Rustic Brown.



## Aabo Eurolite Slate

### Bijzonder gemakkelijke montage

Een dak bedekken met Eurolite Slate gaat vanwege de vorm van het product bijna als vanzelfsprekend. De bevestiging van de elementen geschiedt op 5 verdekte punten boven de inhaaknokken waarop het volgende, bovenliggende element wordt aangeschoven. De elementen hebben een meer dan dubbele dekking en worden feitelijk mechanisch bevestigd op twee hoogteniveau's.

Het systeem bestaat naast de elementen uit een starterspaneel en een speciale nok/gevelpan om elke hellingshoek mee te kunnen bedekken. Het aanbrengen dient vanwege de garantie bij voorkeur door professionele, door Aabo Trading geïnstrueerde verwerkers gedaan te worden.

#### Over de verwerking van Eurolite Slate

Rubber is een zeer dampdicht materiaal. Dit vereist maatregelen om bouwfysische problemen op termijn te voorkomen. Zo dient er voor voldoende ventilatieruimte onder de Eurolite Slate leipannen te worden gezorgd. Eurolite Slate moet worden aangebracht op zogenaamde dubbele panlatten, 18x95 mm. Deze brede panlatten met een onderlinge h.o.h. afstand van 19,2 cm dienen horizontaal aangebracht te worden op verticale tengels, 11x38 mm. Dit omdat er een luchtdoorstroombijzorg van goot naar nok dient te zijn. Onder de verticale tengels moet een dampdoorlatende, waterkerende folie worden toegepast.

De Eurolite Slate rubberen daklei is een 4-panns lei-element met een gewicht van c.a. 1,81 kg per stuk (9,25 kg per m<sup>2</sup>) Werkende maatvoeringen hxb 192 x 1020 mm, ofwel 0,196m<sup>2</sup> per element. Per m<sup>2</sup> zijn netto 5,1 Eurolite Slate elementen nodig. Dit is exclusief snijverlies.

### Álles voor het dak.

Aabo Trading, opgericht in 1987, is qua aantal vestigingen en aantal medewerkers veruit Nederlands grootste, ongebonden groothandel in dakmaterialen en aanverwante artikelen. Daar zijn we heel trots op. Het is die ongebondenheid die ons in staat stelt om steeds een eigen marktbenadering te kiezen en ervoor gezorgd heeft dat wij zijn uitgegroeid tot de meest complete aanbieder voor álles dat met het dak te maken heeft. Of het nu gaat om dakmaterialen, bevestigingsmiddelen, duurzame- en energiecreërende dak-oplossingen, gereedschappen, dakveiligheid of hoogwaardig zetwerk uit eigen zetterijen: wij hebben de materialen én de kennis in eigen huis en eigen beheer. Onze filosofie is om voor onze klanten de ultieme dakenpartner te zijn die álles voor het dak heeft en álles voor het dak geeft...

[Meer informatie over montage vindt u in de brochure "Eurolite Slate Verwerkingsdetails" op \[www.aabo.nl\]\(http://www.aabo.nl\)](#)



Álles voor het dak.

[www.aabo.nl](http://www.aabo.nl)