

Declaration of Performance N° TRUEBL+7,5X129032018

AaboTop+ Speedline 470 TrueBlack Gran. 7,5x1



EN 13707:2004
17

- Product type:**
VAP155BG-12F3,6SL7,5
- Type-, partij-, of serienummer**
Zie verpakking van het product
- Toepassing**
Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen EN 13707
- Gegevens fabrikant:**
Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen
- Gegevens distributeur**
Nvt
- Verificatie- en beoordelingssysteem**

Geharmoniseerde norm:	AVCP Systeem
13707:2004	AVCP 2+

7. Notified body (hEN)

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
13707	Certiquality	0546	0546-CPR 25809

De notified body heeft de inspectie van de productiecontrole uitgevoerd onder System 2+ en heeft het conformiteitscertificaat afgegeven.

8. Notified body (ETA)

Nvt

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Eenheid	Prestaties	Geharmoniseerde norm
Vliegvuurbestendigheid	Klasse	F (roof)	EN 13707
Brandklasse	Klasse	NPD	
Waterdichtheid	kPa	60	
Maximale treksterkte L / Br (RT)	N / 5 cm	750 550	
Breukrek L / Br (AR)	%	40 40	
Weerstand tegen wortelgroei	-	NPD	
Statische ponsweerstand	kg	15	
Dynamische ponsweerstand	mm	900	
Nageldoorscheursterkte L / Br (RL)	N	150 150	
Pelsterkte overlap (MLM)	N / 5 cm	NPD NPD	
Afschuifsterkte overlap L / Br (MLG)	N / 5 cm		
Koude buigtemperatuur	°C	- 12	
Duurzaamheid na veroudering			
Kunstmatige veroudering (lange termijn blootstelling) (S)	°C	NPD	
UV veroudering (U)	Visueel	NPD	
Gevaarlijke stoffen		Dit product bevat geen asbest of teer	

Toleranties (RT) = ± 20 %, (AR) = ± 15, (RL) = ± 30 %.
(MLM) = Alleen voor éénlaags mechanisch bevestigd.
(MNL) = alleen voor éénlaags of groendak

(S) = alleen voor toplaat en éénlaags met licht en permanente externe verharding.
(U) = alleen voor toplaat en éénlaags zonder externe verharding




Alles voor het dak.

www.aabo.nl

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Gevaarlijke stoffen: vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

Beuningen 29/03/2018



Hans Cobussen / Directeur Aabo Trading