

Declaration of Performance BP043A00-01NL

UNIFOL REGULAR TNT/SK 3,5



EN 13707:2013
EN 13969:2004 / A1:2006
17

- Productcode:**
UNIFOL_REGULAR_SK
- Type-, partij-, of serienummer**
Zie verpakking van het product
- Toepassing**

Geharmoniseerde norm:	Toepassing
EN 13707:2013	Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen
EN 13969:2004 / A1:2006	Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor kelder en fundatie afdichtingen

- Gegevens fabrikant:**
Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen
- Gegevens distributeur**
Nvt
- Verificatie- en beoordelingssysteem**

Geharmoniseerde norm:	AVCP Systeem
EN 13969:2004 / A1	AVCP 2+
EN 13707:2013	AVCP 2+

- Notified body (hEN)**
De notified body of de notified laboratoria heeft de initiële inspectie van de fabriek, FPC, continue bewaking ervan, assessment en goedkeuring van FPC of de initiële type tests uitgevoerd onder het eerder genoemde AVCP systeem en heeft het volgende conformiteitscertificaat opstellen van de productiecontrole of de volgende testrapporten.

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006	SGS INTRON	1381	1381-CPR-495 20/10/2017

- Notified body (ETA)**
Nvt

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Prestaties	Tolerantie	Geharmoniseerde norm	
Vliegvuurbestendigheid	EN 1187/EN 13501-5+A1	Klasse	F(roof)		EN13707:2013	
Brandklasse	EN 11925-2/ EN 13501-1+A1	Klasse	F		EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006; EN13859-1:2014	
Waterdichtheid	EN 1928-B	kPa	200	> / =	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006	
Waterdamp doorlaatbaarheid	EN 1931	μ	20000		EN13707:2013	
Maximale treksterkte L / Br	EN 12311-1	N / 5 cm	900	750	- 20 %	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006
Breukrek L / Br	EN 12311-1	%	40	40	- 15	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006
Statische ponsweerstand	EN 12730-A	kg	NPD	> / =	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006	
Dynamische ponsweerstand	EN 12691-A	mm	NPD	> / =	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006	
Nageldoorscheursterkte L / Br	EN 12310-1	N	200	200	- 30 %	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006
Afschuifsterkte overlap L / Br	EN 12317-1	N / 5 cm	900	750	- 20 %	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006
Koude buigtemperatuur	EN 1109	°C	- 30	< / =	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006	
Vloeiweerstand	EN 1110	°C	90	> / =	EN13707:2013	
Visuele defecten	EN 1850-1		Passed		EN13707:2013	
Duurzaamheid: waterdichtheid na kunstmatige veroudering	EN1296/ EN1928-B	kPa	Passed	> / = 60	EN13969:2004 /A1:2006	
Duurzaamheid: waterdichtheid tegen chemicaliën	EN1296/ EN1847		NPD	Passed	EN13969:2004 /A1:2006	
Gevaarlijke stoffen	Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen					

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Gevaarlijke stoffen: vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

Beuningen 20/10/2017

Hans Cobussen / Directeur Aabo Trading